



Declaration of Performance

Product Identificatie

De hier genoemde artikelen die verkocht worden onder de merknaam Dutack Pro hebben een Declaration of Performance, een “prestatieverklaring”:

Artikelnummer

5220034	5220037	5220040	5220050	5220053
5220035	5220038	5220041	5220051	
5220036	5220039	5220043	5220052	



De producent verklaart voor:

T-nagels, diameter 2,1 mm tot en met 64 mm

Product is in overeenstemming met EN 14592:2008 + A1:2012 “Houtconstructies stiftvormige verbindingsmiddelen-eisen”

De initiële typetest is uitgevoerd ter bevestiging van essentiële karakteristieke waarden in overeenstemming met tabel ZA.1 in EN 14592:2008 +A1:2012. Afgegeven waarden staan vermeld in het CE-tabel en in deze prestatieverklaring.

Initiële typetest is uitgevoerd door een geaccrediteerd testlaboratorium: **1015**

Dit product voldoet aan de gestelde eisen van de Annex ZA in de EN 14592.

Behandeling:

Electrolitisch verzinkt, coating (3-5) μm – Service Klasse 1

RVS – Service Klasse 3

Afmetingen

Verzinkt		
Artikel nr.	Lengte	Diameter (mm)
5220034	18mm	2,1
5220035	25mm	
5220036	28mm	
5220037	32mm	
5220038	38mm	
5220039	45mm	
5220040	50mm	
5220041	57mm	
5220043	64mm	



Declaration of Performance

RVS		
Artikel nr.	Lengte	Diameter (mm)
5220050	38mm	2,1
5220051	50mm	
5220052	60mm	
5220053	64mm	

Mechanische sterkte en stijfheid

Verzinkt						
Lengte	Karakteristiek buigmoment (Nmm)	Karakteristieke min. uittrekwaarde (N/mm²)	Karakteristieke max. uittrekwaarde (N/mm²)	Karakteristieke doortrekwaarde (N/mm²)*		Karakteristieke treksterkte (N/mm²)
				0°	90°	
18mm	1371	2,33	2,77	16,00	18,12	1,45
25mm						
28mm						
32mm						
38mm						
45mm						
50mm						
57mm						
64mm						
RVS						
Lengte	Karakteristiek buigmoment (Nmm)	Karakteristieke min. uittrekwaarde (N/mm²)	Karakteristieke max. uittrekwaarde (N/mm²)	Karakteristieke doortrekwaarde (N/mm²)*		Karakteristieke treksterkte (N/mm²)
				0°	90°	
38mm	1688	2,22	2,65	17,32	18,87	2,80
50mm						
60mm						
64mm						

* De doortrekwaarde is getest in hout met een karakteristieke dichtheid van $\rho_k=350\text{kg/m}^3$



Declaration of performance

Een productiecontrole in de fabriek van de productie is aanwezig en actief en valt onder de verantwoordelijkheid van producent:

Tieman Trading BV
Dakota 4A
5126 RL Gilze
Nederland

Deze "prestatieverklaring" is geldig tot er veranderingen aangebracht worden in het product, de grondstof of het productieproces, die significante invloed hebben op de karakteristieken.

Gilze, 27 november 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. van Baardwijk", with a horizontal line drawn underneath.

F. van Baardwijk
Directeur

DoP nr.: TT-15.1603015-003
CPR system 3